

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **50**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Minuterie simple 90 min**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.79**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,74**

Consommation en Veille (Wh): **0.9**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767941601**

Les Plus produits

➤ Sécurité gaz

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

➤ Nettoyage par catalyse

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

➤ Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Email**

Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz semi rapide	Plaque fonte	Gaz auxilliaire	Gaz rapide
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans		Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1530	1000	810	2440
Affichage des allures	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau
Nombre de position(s)	0	6	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Mécanique par commutateur	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **3**

Nombre de plaques fonte: **1**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles support: **Multi-foyers**

Materiaux Grilles: **Fil émaillé**

Couleurs Grilles: **Noir mat**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateurs: **Minuterie simple 90 min**
Type d'allumage: **Intégré aux manettes table**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Non ventilée**
Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité 1

Énergie du four: **Mixte**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **337X437X315**
Volume de la cavité en l: **47**
Type de gradins: **Fils**
Parois catalytiques amovibles: **Oui**
Type de régulation: **Thermostat électrique mécanique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Arrière**
Commande de l'éclairage: **Bouton**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Grill;Sole ventilée
Grill;Sole
Grill
Sole
Gril fort

Casserolerie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 48mm**
Tourne broche: **Non**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **7 / 10**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.195 / 0.295**
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): **0.540 / 0.680**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **825X500X634**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **890X550X670**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **337X437X315**
Volume de la cavité en l: **47**
Réglage de niveau: **4 pieds**
Hauteur mini maxi en cm: **2.5**
Poids net en kg: **31**
Poids brut en kg: **32.9**

Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Électrique 1500**
Élément de voute en W: **800**
Moto ventilateur en W: **24**
Élément circulaire en W: **Sans**
Élément de sole en W: **1000**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **4.3**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **12**
Longueur du câble électrique en cm: **150**
Type de prise: **CE**
Puissance maxi gaz en kW: **6.2**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV:
Injecteurs fournis: **Clé injecteur;Jeu injecteurs but**
: