

KS8456801M Four



L'explosion des saveurs

Grâce à son système de capteur au sein de la cavité, le four ProCombi Plus gère de manière automatique tous les paramètres de cuisson. Vous vous assurez ainsi des meilleures saveurs et textures.



La cuisson sous vide.

Découvrez la cuisson sous vide, partagez avec les chefs cet art de sublimer le goût et les saveurs de vos plats favoris.



Assistant de cuisson ExSight®

Avec l'écran en couleur ExSight® de ce four, naviguer intuitivement dans les menus.

Caractéristiques

- Four compact
- Niche 45 cm
- Volume utile cavité: 43 L
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse / Cuisson vapeur intégrée
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Fonction de cuisson sous vide
- Email lisse
- Programmateur électronique, écran couleur tactile ExSight® 4.2" avec livre de recettes
- Préconisation de température
- Recettes automatiques
- Sonde de cuisson intégrée - accès en façade
- Fonction préchauffage rapide
- Températures: 30°C - 230°C
- Type de plats: 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond)
- Nombre de grille: 1 grille inox
- Eclairage: double, halogène 65 W

Spécifications techniques

- Classe énergétique déterminée sur une échelle allant de la classe A (consommation la plus faible) à la classe G (consommation la plus élevée): A - 20%
- Mode de cuisson déterminant la classe énergétique : Multifonction
- Consommation énergétique CN (kWh)* : 0.87
- Consommation énergétique MF (kWh)* : 0.64
- Volume utile cavité (L) : 43
- Taille de la cavité : volume moyen
- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 212x473x413
- Temps de cuisson charge normalisée (CN) : 50
- Temps de cuisson charge normalisée (MF) : 51
- Temps de cuisson charge normalisée (Vapeur) : 0
- Niveau sonore dB(A)** : 52
- Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 0.99
- Surface cuisson plus large support (cm²) : 1424
- Couleur : Inox anti-trace
- Puissance électrique totale maximum (W) : 3000
- Puissance du gril (W) : 1900
- Cordon de raccordement (M) : 1.5
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 455x594x567
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 570x620x670
- Poids appareil brut (Kg) : 37

Description produit

