Référence commerciale : **SMS4340X**

Micro-ondes

Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: **MO uniquement**

Mode d'installation: **Encastrable**

Volume de la cavité en l: **26**

Puissance restituée MO (W): **900**

Couleur: **Inox**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Noir**

Ean code: **3660767206458**

Les Plus produits

Quattro System

4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

Speed defrost

Décongélation de façon très homogène de tous les types d'aliments en un temps record ==> 2 cuisses de poulet (400g) en 2 minutes; 1 steack haché de 100g en 25 secondes ! Le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids

Programmes de cuisson automatique

Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

Référence commerciale: **SMS4340X**

Micro-ondes

Structure

Bandeau

Type de commande: **Electronique**
Touches Fonctions: **Sans**
Type de programmateur: **EASY C + pictogrammes)**
Type d'afficheur: **Led rouge**
Durée de la minuterie (mn): **60**
Nombre de niveaux de puissance: **4**

Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre**
Ouverture de la porte: **Latéral**
Système d'ouverture de la porte: **Bouton**
Couleur de la façade: **Inox**

Cavité 1

Matériau de la cavité: **Inox**
Répartiteur d'ondes: **Diamant**
Nombre de sorties d'ondes: **4**
Plateau tournant intégré: **Oui, possibilité d'arrêt**
Diamètre du plateau tournant (en cm): **30**
Plateau tournant débrayable: **Oui**

Branchements, dimensions et poids

Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (W): **1550**
Fusible en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon électrique en cm: **125**
Type de prise électrique: **Sans prise**
Type de niche: **380X600X450**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm): **390X592X343**
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): **510X660X470**
Dimensions de la cavité HxLxP (mm): **210X350X352**
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm: **380X560X550**
Poids net en kg: **22**
Poids brut en kg: **24**