

Sauter

Four



Référence commerciale : SOP4439X

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Inox

Ean code: 3660767954113

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 0.95

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.65

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Four simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

Ecran TFT couleur 2,8": Créé pour être intuitif, clair et rapide cet écran couleur offre de nouvelles perspectives de programmation. Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat sélectionné et à la hauteur de plat idéale.

Fermeture compensée: En fin de course, le tiroir se ferme automatiquement et en douceur grâce à un frein.

FONCTION PYRO EXPRESS: En se servant de la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente, cette fonction nettoie la cavité en 59 min et permet une économie d'énergie de 50%. Etudiée pour un nettoyage efficace grâce à la combinaison optimisée du temps et de la température.

Four

Structure

Bandeau

Début et fin de cuisson: Oui

Type de fonction hors programmeur: Réglage (toutes fonctions)

Matériau du bandeau: Inox + verre

Nom des affichages: 00

Nombre de manettes: 2

Voyant(s) fonction(s): 00

Porte

Équipement de la porte: Porte froide

Matériau de la porte: Inox + verre

Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Ouverture de la porte: Abattante, Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 346X465X390

Nom de la cavité: 00

Parois catalytiques amovibles: 00

Régulation de la température: Electronique

Traitement des fumées: 00

Volume de la cavité en l: 65

Cavité 2

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Position de la lampe: Haut; Avant; Gauche

Type de lampe: Lampe Incandescente

Casserolerie

Accessoires fournis: 00

Nombre de Grilles: 2

Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: Gradins fils émaillés

Tourne broche: 00

Type de grille: 2 Grilles plates sécurité

Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.535

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.345

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 3

Consommation d'énergie en mode conventionnel pour four gaz (MJ): 2,34

Consommation d'énergie en mode convection forcée pour four gaz (MJ): 3,42

Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 80,3

Temps de préchauffage en min: 7.3

Sécurités

Autres sécurités: Verrouillage de l'accès au bandeau; Auto stop système

Certificats de conformité: CE

Fonctions cuisson du four

PyroExpress (59 min)

Pyro 2H

Arrêt

Traditionnel

Traditionnel ventilé

Chaleur tournante

Sole ventilée

Eco

Gril moyen

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000

Élément de voute en W: 2100

Grilloir gaz en W: 00

Sole en W: 1200

Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240

Type de prise: Sans prise

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 592X592X622

Poids brut en kg: 38,18

Poids net en kg: 36,78