Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE*

Lave-linge TOP

TDLR70211



photo non contractuelle

Option couleur 15°
Idéal pour les vêtements fragiles de couleur: un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°

Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge

Un lave-linge Top qui accueille jusqu'à **7kg** de linge pour 40cm de large !

Ouverture douce du tambour
Une ouverture du tambour d'une seule main, tout en douceur. Il offre davantage de sécurité et de praticité lors du chargement et du déchargement du linge

Programmateur 6ème Sens :
Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la quantité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps***

30 % d'économies par rapport à la classe A

7 kg, 1200 trs, A+++AC
Ouverture douce du tambour
Départ différé digital et indicateur de temps restant
Accès direct tambour

LABEL**	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité à l'essorage	C
Consommation d'énergie (kWh/an)	174
Consommation d'eau (Litres/an)	8900
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	59
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité de chargement (kg)	7
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Programmateur intelligent 6ème Sens	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	DIGITAL
PROGRAMMES	
Coton	OUI
Synthétique	OUI
Magic	OUI
Eco Coton	OUI
Délicat	OUI
AquaEco	NON
Linge Bébé	NON
Jeans	NON
Chrono 30'	NON
Sport	NON
Laine	OUI
Business	NON
Couleurs	OUI
TOUCHES ET OPTIONS	
Départ différé Digital et Indicateur de temps restant	OUI
Départ - Pause	OUI
Rapide	OUI
Prélavage	OUI
Rinçage plus	OUI
Essorage	OUI
Freshcare	OUI
Température 40°/60°	OUI
Couleurs 15°	OUI
Annulation vidange	OUI
EQUIPEMENTS	
Moteur Universel	OUI
Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	OUI
Accès Direct Tambour	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Grande ouverture tambour 21 cm	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange	en façade
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	95x44x70
Poids (en kg) net / avec emballage	62 / 64
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

Référence	12 NC	EAN
TDLR70211	859 331 729 050	8 003 437 727 061

*** Différence de consommation entre une charge minime (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple
** Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE