Brandt

Lave-vaisselle

Référence commerciale : VH15X



Définition du produit

Mode d'installation: **Encastrable**

Nombre de couverts: **13**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **44**

Nombre de programmes: **6**

Nombre de températures de lavage: **4**

Températures de lavage en °C: **70;60;55;45**

Classe énergétique: **A++**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Naturel**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en h: **24**

Ean code: **3660767953406**

Les Plus produits

Classe A++A

Ce label est la garantie d'une efficacité de lavage et de séchage optimale, combinée à une consommation d'électricité réduite : 20% d'économie supplémentaire par rapport à un modèle de classe A.

Autoprogramme

Avec l' Auto Programme, l'appareil préconise automatiquement le programme le mieux adapté en détectant le degré de salissures de votre vaisselle.

Départ Différé

Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

Brandt

Référence commerciale: VH15X

Lave-vaisselle

Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**
Indicateur de l'évolution du programme: **Digits**
Indicateur de fin de cycle: **Digits**
Afficheur digital du temps restant: **Oui**
Elément chauffant hors cuve: **Oui**
Adoucisseur d'eau: **Oui**
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F):
Panier supérieur réglable: **Oui**
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm):
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm):

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur et materiau du top: **Silver**
Couleur/Matériau du bandeau: **Silver**
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Silver**
Matériau de la cuve: **Inox**
Filtre de fond de cuve: **1/2 inox**

Programmes

Trempage: **Non**
Optimisation du lavage: **Auto Programme**
Fonction Bio: **Non**
Programme rapide: **Oui**
Programme intensif: **Oui**
Programme délicat: **Non**
Programme verres: **Non**
Lavage d'un seul panier: **Inf ou Sup**

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **871X645X645**
Dimensions du produit nu HxLxP en mm: **815X600X598**
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:
Hauteur avec top (mm): **815**
Hauteur sans top (mm):
Réglage en hauteur mini-maxi en mm:
Poids brut (kg): **49**
Poids net (kg): **43**

Installation

Top:
Plinthe réglable: **Non**
Réglage de la plinthe (mm):
Pieds réglables en hauteur: **Oui**
Pieds arrières réglables depuis l'avant:

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité hydraulique: **Anti-débordement + anti-fuite**
Certificats de conformité: **CE;GS;EMC**

Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **0.92**
Consommation d'eau (l): **10**
Consommation d'eau annuelle (l): **2800**
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **262**
Durée du programme de référence (min): **175**

Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **1800-1930**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du tuyau d'eau en cm: **150**
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): **150**
Température maxi d'admission de l'eau (°C): **25**