

Sèche-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par l'avant**

Capacité en kg: **7**

Type de séchage: **Condenseur**

Largeur et profondeur en mm: **845X595X622**

Type de commandes: **Electronique**

Visualisation: **Digits**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en H: **24**

Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**

Classe énergétique: **A++**

Ean code: **3660767954229**

Les Plus produits

▣ **Une capacité de 8Kg dans un format standard,**

Un volume de 120l pour ce maxi tambour prêt à accueillir le linge des familles nombreuses et être le complément idéal des lave-linge de grande capacité. Même en pleine charge, un linge moins froissé et mieux aéré.

▣ **Anti-bactérien et OptiA 39mn**

Les programmes dédiés anti-bactérien coton et mixte garantissent une élimination à 99,9% des bactéries. OptiA 39mn : Programme permettant de sécher une charge de 2 kg de linge (coton, mixte ou synthétique) en seulement 39 minutes.

▣ **Programme électronique**

La programmation électronique, vous permet d'obtenir un résultat de séchage parfait, grâce aux capteurs d'une précision exceptionnelle, qui mesurent le taux d'humidité à l'intérieur du tambour et le taux d'humidité de l'air ambiant.

VSF57H2DW

Sèche-linge

Programmes

Cycle rapide: **Oui**
Cycle linge délicat: **Oui**
Nombre de programmes: **16**
Cycle laine: **Oui**
Aération laine:
Fonction Anti-froissage: **Choix par touche**
Autres touches option: **Antifroissage; Séchage complémentaire; Sonnerie**

Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage:
Voyant d'entretien du filtre: **Oui**
Voyant de réservoir plein: **Oui**
Départ différé: **En continu**
Durée maximum de départ différé en H: **24**
Indicateur digital du temps restant: **Oui**
Indicateur de fin de cycle: **Digits; Leds; Buzzer**
Sélection de la durée de séchage: **Temps complémentaire**
Tuyau pour évacuation de l'eau: **Non**
Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**
Indicateur de fin de cycle: **Digits; Leds; Buzzer**

Structure

Matériau du tambour: **Inox**
Volume du tambour en (l): **105**
Volume du bac condenseur en l: **4.5**
Type de top: **Amovible**
Montage de la porte: **Gauche réversible**
Ouverture de la porte: **Poignée**
Rotation alternée: **Oui**
Sortie d'évacuation: **Sans**
Eclairage du tambour: **Oui**
Couleur de la carrosserie: **Blanc**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Nombre de programmes: **16**
Type de plinthe: **Condenseur Bac haut**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Double porte: **Non**
Sécurité bac plein: **Oui**
Sécurité enfant: **Oui**

Consommations

Certificats de conformité: **CE**
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW):
Consommation d'énergie annuelle (kW): **211**
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **180**
Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW):
Durée de cycle coton prêt à repasser (min):
Charge synthétique référence (kg):
Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW):
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min):
Niveau sonore: **69**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**
Hauteur sans top en mm: **850**
Dimensions du produit emballé en mm:
890X690X680
Poids brut en kg: **55**
Poids net en kg: **52**

Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**
Puissance totale:
Fusible (A):
Tension en V: **220-240**
Fréquence (hz): **50**
Longueur cordon électrique en cm: **150**
Type de prise électrique: **Européen**
Gaine d'évacuation fournie: **Sans**
Kit de superposition: