

Référence commerciale :
WTD8284SF

Lavante-séchante



Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**
Type de chargement: **Top**
Type: **Condenseur**
Capacité lavage: **8**
Capacité séchage: **4**
Type d'essorage: **Réglable**
Vitesse d'essorage: **1200**
Mode de séchage: **Par variation de température**
Température: **froid à 90°**
Capacité variable automatique: **Oui**
Nombre de programmes: **Multi**
Classe énergétique: **B**
Note de lavage: **A**
Note d'essorage: **B**
Ean code: **3660767201750**

Les Plus produits

Lavante-séchante 8kg lavage

Cette lavante séchante de fabrication française offre une capacité exceptionnelle de 8kgs en lavage et 4 en séchage, grâce à son tambour de 51 litres logé dans 45cms de large. Sa cuve et son tambour en inox, garantissent une très belle fiabilité.

Synchronisation heures creuses

La seule lavante-séchante qui sache lire la porteuse EDF, selon l'abonnement du consommateur, et démarre le cycle automatiquement en période d'heures creuses, permettant de réaliser ainsi jusqu'à 40% d'économies.

Chemises X'Press

Il suffit de sélectionner le programme Chemises X'PRESS pour récupérer, en moins d'1h45, trois à quatre chemises parfaitement lavées, séchées et défroissées. Les trois opérations s'enchaînent automatiquement

Brandt

Référence commerciale:

WTD8284SF



Lavante-séchante

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **Oui**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Egouttage: **Oui**

autres touches option lavage: **Intensif;Vapeur**

Confort d'utilisation

Départ différé: **Oui**

Durée maxi de départ différé (h): **24**

Afficheur du déroulement de programme: **Leds**

Afficheur du temps restant: **Oui**

Indicateur de fin de cycle: **Oui**

Arrêt cuve pleine: **Oui**

Arrêt positionné: **Oui**

Roulettes: **Oui**

Pieds réglables: **Oui**

Anti-pertes lessivielles: **Oui**

Dimensions & Installation

Dimensions

Top amovible: **Non**

Hauteur avec top en mm: **850**

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:

1000X550X725

Dimensions du produit nu LxP en mm: **450x600**

Poids net en kg: **70**

Poids brut en kg: **77**

Installation

Puissance de raccordement (W): **2200**

Intensité en A: **10**

Tension en V: **230**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon électrique en cm: **150**

Type de prise électrique: **Européen**

Longueur du tuyau d'eau en cm: **150**

Longueur du tuyau d'évacuation en cm: **150**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Système de protection de l'eau: **Overflow pressostat;Point haut**

Détection de mousse: **Oui**

Système anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **CE;PCT**

Consommations

Consommation d'énergie (lavage & séchage) en kWh: **6.3**

Consommation d'énergie (lavage) en kWh: **1.36** Consommation

d'énergie annuelle (lavage & séchage) en kWh: **1260**

Consommation d'énergie annuelle (lavage) en kWh:**272**

Consommation d'eau (lavage & séchage en l): **115**

Consommation d'eau (lavage en l): **52**

Consommation d'eau annuelle (lavage & séchage en l): **23000**

Consommation d'eau annuelle (lavage): **10400**

Durée du cycle coton à 60° en min: **195**

Durée du cycle séchage coton en min: **200**

Structure

Ouverture de porte: **Bouton**

matériau cuve: **Inox**

matériau tambour: **Inox**

volume tambour: **51**

Type de tuyau alimentation en eau: **Tressé nylon**

Fonction Séchage

Nombre de programmes de séchage: **2**

Sélection de la durée de séchage: **Oui**

Sélection de la température de séchage: **Non**

Contrôle de l'humidité: **Par variation température**

Rotation alternée: **Oui**

Programme rapide: **Oui**

Programme délicat: **Oui**

Programme anti-froissage: **Oui**