



SENSING THE DIFFERENCE™



Existe en Inox	WTE3322A+NFX
Nombre d'étoiles	4
Volume utile total (en litres)	331
Froid Ventilé	oui
Thermostat / à contrôle électronique	oui/non
6ème Sens	-
Eclairage intérieur	oui
Portes plates réversibles/Kit fourni	oui/oui
Pieds réglables	2
Roulettes (arrière)	-
Niveau sonore dB(A)	40
Type de gaz	R600a
Type de porte	Plate

REFRIGERATEUR	
Volume utile (en litres)	269
Dégivrage automatique	oui / froid ventilé
Filtre Anti bactérien	oui
Froid dynamique	oui
Colonne Multiflow**	oui
Alarme d'ouverture de porte	Non
Clayettes verre anti-débordement	4
Clayette bouteilles "Espace +"	-
Compartment 0-4°C	-
Balconnets contre-porte	3
Balconnet porte-cannettes	-
Bac à légumes transparent	1
Bac à œufs	1
Fonction "Vacances"	-

CONGELATEUR	
Volume utile (en litres)	62
Dégivrage automatique	oui / froid ventilé
Compartment / Touche de congélation rapide	non/non
Alarme de remontée en température	oui
Balconnet "Pizzas"	-
Bac à glaçons	oui
Twist Ice	-
Easy Cube	-
Fonction "Champagne"	-
Calendrier de conservation	-
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	3
Autonomie de conservation (en heures)	14

CONSUMMATIONS / DIMENSIONS	
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,8
Consommation d'énergie (kWh/an)	292
Classe d'efficacité énergétique	A+
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	1895x595x640
Dimensions avec emballage (HxLxP)	1945x640x705
Poids net/avec emballage (kg)	65/67
Classe climatique	NT



AN7001

Le WTE3322A+NFX en BREF ...

Froid ventilé No frost*

Classe d'efficacité énergétique

Filtre anti-bactérien

WTE3322A+NFX
Classe Energétique A+
Esthétique Inox porte plate

Référence
WTE3322A+NFX

EAN
??????

12NC
8505 112 11040

* Le sens de la différence

** Classe d'efficacité énergétique conforme à la directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés.

**** Norme EN 60704-2-13

Tous nos appareils sont conformes aux recommandations des normes internationales ISO.

Alimentation électrique : tous nos appareils sont prévus pour une tension de 220-240 V - 50 Hz protégée par un fusible disjoncteur de 6 ampères.