

# De Dietrich

## Four

Réf. : DOP7230A



## Les Plus produits

**La chaleur combinée** Les résistances de sole et de voute associées à la résistance circulaire et sa turbine vous permettent d'obtenir des cuissons plus homogènes et de réaliser des économies de temps et d'énergie puisque le préchauffage n'est pas nécessaire.

**La Cuisson basse Température** Cette fonction exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce en dessous de 100° les viandes, les volailles et poissons. Cette cuisson parfaitement maîtrisée permet d'obtenir des plats d'une tendreté incomparable.

**PORTE SOFT CLOSE** Ce système permet une fermeture progressive en douceur et sans bruit. La fermeture Softclose contribue à l'assurance de préserver durablement votre four.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DOP7230A
Code EAN	3660767982154
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20

### CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Absolut black
Autres couleurs disponibles	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Energie consommée chaleur classique (kWh)	0,70
Energie consommée convection forcée (kWh)	1.10
Type d'installation	Encastrable
Mode de cuisson	Multifonction +
Mode de nettoyage	Pyrolytique
Nombre de cavités	1
Type d'énergie	Electricité
Type de four	Four simple

### BANDEAU

Couleur du bandeau	Noir graphite satiné
Début et fin de cuisson	
Matériau du bandeau	Toile + verre
Nom du programmeur	
Nombre de manettes	1
Type de fonction hors programmeur	Fonction Cuisson

### PORTE

Couleur de la porte	Noir
Equipement de la porte	Porte froide
Matériau de la porte	Toile + verre
Nombre de vitres de la porte	4
Ouverture de la porte	Abattante Soft Close

### CAVITÉ 1

Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	382X474X405
Nom de la cavité	Enamélite
Parois catalytiques amovibles	00
Régulation de la température	Electronique
Traitement des fumées	
Volume de la cavité (L)	73

### ECLAIRAGE

Eclairage à l'ouverture de porte	Oui
Nombre de lampes	1
Position de la lampe	Avant;Latéral;Gauche
Type de lampe	Halogène

### CASSEROLERIE

Accessoires fournis	
Nombre de grilles	4
Nombre de plats	1
Système sortants	
Type de tourne broche	Non
Type de grilles	2 grilles plates sécurité;2 demi-grilles
Type de plaques et plats	1 plat 45 mm

# De Dietrich

## Four

Réf. : DOP7230A

### CONSOMMATIONS

Consommation d'énergie en mode convection forcée pour four gaz (MJ)	
Consommation d'énergie en mode conventionnel pour four gaz (MJ)	
Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C (kWh)	0.45
Consommation d'énergie pour préchauffage (kWh)	0.36
Consommation pyrolyse 80 mn (kWh)	2.6
Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh)	81,4
Temps de préchauffage (min)	7

### SÉCURITÉS

Autres sécurités	Verrouillage de l'accès au bandeau
Certificats de conformité	CB;/CE;GOST;MS (Malaysia)

### FONCTIONS CUISSON DU FOUR

Séquence de cuisson 1	Arrêt
Séquence de cuisson 2	Chaleur tournante
Séquence de cuisson 3	Chaleur Combinée
Séquence de cuisson 4	Traditionnel
Séquence de cuisson 5	Eco
Séquence de cuisson 6	Gril ventilé
Séquence de cuisson 7	Gril variable
Séquence de cuisson 8	Maintien au chaud
Séquence de cuisson 9	Décongélation
Séquence de cuisson 10	Basse température 10 plats
Séquence de cuisson 11	Pyro Eco + Pyro Express
Séquence de cuisson 12	Pyrolyse 2H
Séquence de cuisson 13	
Séquence de cuisson 14	
Séquence de cuisson 15	
Séquence de cuisson 16	
Séquence de cuisson 17	

### ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Élément circulaire (W)	2000
Élément de voute (W)	00
Gril simple (W)	2100
Grilloir gaz (W)	00
Sole (W)	1200
Sole gaz (W)	00

### AUTRES ÉNERGIES

Autres types de gaz possible	00
Équipement gaz d'origine	00
Puissance maxi gaz (kW)	
Raccordement au gaz	00

### BRANCHEMENTS

Fréquence (Hz)	50/60
Fusible (A)	16
Longueur du cordon électrique (cm)	115
Puissance maxi électrique (kW)	3.385
Voltage (V)	220-240
Type de prise	Sans prise

### DIMENSIONS

Dimensions de la niche d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	592X592X609
Poids brut (kg)	40.1
Poids net (kg)	38.7