

Table de cuisson

Réf. : STI1544B

Les Plus produits

Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées Chaque foyer offre 15 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des températures. 3 accès directs (maintenir au chaud, saisir, boost) ajustables et programmables sont également disponibles.

Boil La table ajuste automatiquement la puissance nécessaire pour porter à ébullition le volume d'eau choisi. Elle émet un signal une fois que l'ébullition est atteinte et la maintient durant le temps de cuisson. Idéal pour la bonne réalisation des pâtes!

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	STI1544B

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	00
Couleur de la surface	Noir
Code EAN	3660767983328
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	00
Matériau de la table	Vitrocéramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	3
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	170,2	177,2	180,5			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	210	160	280			
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3700	2200	4000			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			

GRILLES

Couleur de la grille	
Matériau de la grille	
Nombre de grilles	
Type de grille	

BRANCHEMENTS

Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	32
Longueur du cordon en cm	130
Puissance maxi électrique en kW	7.4
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

COMMANDES

Autres commandes	
Minuterie	Oui
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches sensibles
Type de régulation d'énergie	Electronique

BRANCHEMENTS GAZ

Autres types de gaz possibles	
Equipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz en kW	
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS

Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	
Témoin de chaleur Résiduelle	Individuel
Témoin de mise sous tension	Oui
Verrouillage centralisé	Oui

DIMENSIONS

Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	140X600X750
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	56X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	4X600X520
Poids brut en kg	11.30
Poids net en kg	10.65

