

## DES RESULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



### Préco Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien. Il vous permet de programmer des départs différés et vous préconise la température

### Pyrolyse

La pyrolyse est un cycle de nettoyage après cuisson qui détruit les projections de sucres et de graisses à très haute température (430°C).

### Chaleur Pulsée

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien. Il vous permet de programmer des départs différés et vous préconise la température

## FOUR PYROLYSE ROSIÈRES Nouvelle Origine RFC3OP5579IN

- Collection Nouvelle Origine
- Chaleur Pulsée
- Volume 75 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Précó Touch
- Porte froide
- 7 fonctions de cuisson
- Minuteur

### Généralités

Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	75
Structure	Simple cavité
Couleur	Inox
Design de la porte	Verre transparent

### Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Semi-sensitives
Couleur des manettes	Inox
Couleur poignée	Inox

### Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Non
Cycles de pyrolyse	1
Autre cycle	-

### Cuisson

Type de cuisson	Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson	7
Nombre de fonctions	9
dont	
Chaleur tournante	Non
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sôle seule	Non
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui
Gril ventilé	Non
Maintien au chaud	Oui
Masterbake	Oui

### Equipements

Nombre de grilles	2
Lèchefrite	1
Rails télescopiques	Non
Parois	Emboutis
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Système de ventilation	Tangentielle
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Non

### Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	
Energie chaleur tournante (kWh)	

### Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	-

### Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 57
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66x65x69,5
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	37,7/35,9

### Accessoires Care+ Protect

KAG3701-Plat et grille à rôtir 1 pcs + 1 pcs	35602000
KAT3701-Lèchefrite extensible & universel 1 pc	35601999
CSL3002ECO-Nettoyant Multi-Surface	35602518
CSL3701/1-Dégraissant professionnel	35602111

### Spécification technique

Code article	33703653
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019068930

