

COLLECTION CAVE A VIIN

SUBLIME

RWCB 45



PRIVILEGE
COLLECTION

- Cave à vin encastrable
- Niche 45 cm
- Niveau sonore: 34 dB(A)
- Capacité 18 bouteilles
- Froid Ventilé
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes en bois naturel
- Porte réversible
- Rails télescopiques
- Vitres traitées anti-UV
- Coordonné à la collection **SUBLIME**

LES PLUS PRODUITS

Contrôle digital de la température



Electronique

La stabilité de la température est le secret d'une conservation idéale. Les commandes digitales permettent une lecture et un réglage simple et précis de la température.

Système Anti Vibrations



Système anti-vibrations

Grâce à un compresseur de haute qualité, Rosières a développé un système anti-vibration qui protège les vins contre les vibrations, qui risquent de nuire au bon déroulement du processus de vieillissement.

Filtre à Charbon



Filtre à charbon

Toutes les cave à vin Rosières sont dotées du filtre à charbon, élément indispensable pour assainir l'air dans une cave à vin. Il contribue au bon fonctionnement de la cave en purifiant l'air ambiant et en réduisant ainsi les mauvaises odeurs venant de l'humidité. Le vin pourra alors être conservé plus longtemps.

Taux d'hygrométrie



Taux d'humidité

Un bon taux d'humidité est fondamental pour conserver le vin; Un environnement trop sec assèche le bouchon en liège tandis qu'un environnement trop humide favorise la moisissure. Les caves à vin Rosières assurent un taux d'humidité constant entre 50% et 80%, idéal pour une conservation optimale du vin.


Filtre Anti-UV



Filtre anti UV

Toutes les cave à vin Rosières possèdent des vitres traitées anti-UV afin de prévenir les effets nocifs des radiations UV sur les vins et sa conservation. Ainsi, votre vin ne s'altère pas au fil du temps.

Porte Reversible



Porte réversible

La porte en verre noir est réversible, pour une ouverture à droite ou à gauche, selon vos envies!

FICHE TECHNIQUE

Code EAN 8 016 361 922 235

CARACTERISTIQUES

Niche (cm)	45
Nombre de bouteilles	18
Volume total net (litres)	55
Régulation de la température	électronique

ESTHETIQUE

Ouverture	Latérale
Finition de la porte	porte plein verre doublée cadre inox
Poignée	métal

EQUIPEMENT/CONFORT D'USAGE

Fonction	mise en température
Réglage des températures	électronique
Froid	Ventilé
T° mini / maxi	5 à 22°C
Nombre de clayettes	2 sur rails télescopiques
Finition des clayettes	Bois naturel
Eclairage	Leds
Pieds ajustables	non
Vitres	Traités anti-UV
Filtre	Charbon
Dégivrage	Automatique
Taux Hygrométrique	50% à 80%
Compresseur	Anti vibrations

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Consommation (kW/24h /an)	105,85
Niveau sonore	34 dB
Classe climatique	N (16-32°C)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Encastrement HxLxP (cm)	45,3x56,5-57,5x56
Hors tout HxLxP (cm)	45,5x59x55,5 (sans poignée) /60,4 (avec poignée)
Emballage HxLxP (cm)	NC
Poids net/brut (kg)	30/34

