

## Lave-linge


Réf. : VT37026



VEDETTE VT37026 -01



59 kWh / 100



### Les plus produits

**Rapide 45 minutes** Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une charge moyenne de linge normalement sale.

**Départ différé** Cette option permet de différer le cycle de lavage (3-6-9-12 heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

**Rinçage Plus** Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles !

GÉNÉRAL	
Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VT37026
Code EAN	3660767992825
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES	
Couleur	Blanc
Couleur poignée	Blanc
Capacité (kg)	7
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	51
Ouverture du tambour	Ouverture douce
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	C
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	59
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	208
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	45
Classe efficacité essorage	B
Emission bruit acoustique (dB (A))	78
Classe émission de bruit en essorage	C

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Led
Départ différé (h)	12
Affichage du temps restant (h)	Non
Nombre de programmes	15
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée 40°C - Charge mélangée 60°C - Coton 30°C - Coton 40°C - Coton 60°C - Coton 90°C - Coton Froid - Delicat 20°C - Eco 40-60 - Essorage - Jeans - Petite charge - Rapide 45 min - Rinçage/Essorage
Fonctions	
Options	Départ différé - Prélavage - Rinçage+

## Lave-linge

Réf. : VT37026

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	875X400X610
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	895X490X690
Poids brut (kg)	60
Poids net (kg)	56
Roulettes	Non
Pieds réglables	Oui
Puissance maxi (W)	2100
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	9,1

