

Micro-ondes encastrable

Réf. : BMS7112X



Les plus produits

Programmes automatiques Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson ou de décongélation se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids.

5 niveaux de puissance Pour une utilisation adaptée en fonction des besoins, 5 niveaux de puissance de micro-ondes sont disponibles.

Commandes sensibles Les commandes sensibles offrent une grande précision de réglage, un design optimal et une facilité de nettoyage.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BMS7112X
Code EAN	3660767989863
Code douanier	85165000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de four micro-ondes	MO uniquement
Couleur	Noir et inox
Type de commandes	Touches sensibles
Ecran	Led
Fonctions	Ouverture de Porte - Annulation - Arrêt plateau - Décongélation - MO - Marche - Puissances - Stop
Minuterie (min)	60
Ouverture de la porte	Latéral
Niveaux de puissance (W)	
Nombre de mémoire	
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Puissance maxi absorbée en MO (W)	1550
Puissance restituée MO (W)	900
Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W)	
Puissance maxi grill (W)	
Volume de la cavité (L)	26
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X351,4
Matériaux de la cavité	Inox
Nombre de sorties d'ondes	2
Diamètre du plateau tournant (cm)	30
Plateau tournant débrayable	Oui
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson	
Séquence 1	MO 900W/700W/500W/350W
Séquence 2	Autocook 2 (Légumes frais; poissons)
Séquence 3	MO 150W décongélation
Séquence 4	Décongélation Auto
Séquence 5	
Séquence 6	
Séquence 7	
Séquence 8	
Séquence 9	
Séquence 10	
Séquence 11	
Séquence 12	

Micro-ondes encastrable

Réf. : **BMS7112X**

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Accessoires fournis	
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Systèmes de sécurité	Sécurité enfants électronique
----------------------	-------------------------------

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	470X650X500
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	380X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	CE
Poids net (kg)	18.8
Poids brut (kg)	20.9

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	