


COLLECTION FOURS ORIGINE




RFDC73S

- Four double cavité 4en1 avec 2 turbines
- Chaleur pulsée
- Capacité 73L
- Classe A
- 100% Tactile
- Multifonction Pyrolyse
- Porte froide
- Séparateur de cavité

LES PLUS PRODUITS

Double Cavité


Grace à deux cavités indépendantes et deux turbines, vous pouvez faire cuire en même temps deux préparations avec un écart pouvant aller jusqu'à 100°C.



Double cavité

Maxi Capacité 73L

L'espace un doux luxe ! Ce four vous offre un volume utile exceptionnel dans un encastrement standard.



Maxi capacité

Porte Froide

L'épaisseur de la porte supérieure à 5 cm garantit une sécurité totale. La température observée au centre de la porte pendant la cuisson est < 30°C.



Super porte froide

Code EAN	8 016 361 953 567
TYPE	
Esthétique	Origine
Intégrable	Oui
Coloris	Inox
CARACTERISTIQUES FOUR	
Cuisson	Double Multifonction
Nombre de Fonctions	15
Modes de cuisson	13
Eclairage	Standard
Programmeur	100% Tactile
Type de nettoyage	Pyrolyse
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Chaleur tournante	Oui
Décongélation	Non
Sole brassée	Oui
Sole seule	Oui
Gril	Oui
Turbogrill	Oui
Turbobroche	Non
Tournebroche	Non
Poignée	Inox
Volume utile du moufle (litres)	73
Niveau d'enfournement	5
Double Cavité avec 2 turbines	Oui
Manettes	Non
Fermeture de la porte	standard

Ventilation tangentielle	Oui
Installation sous plan	Oui
Contre-porte	Plein verre
Gradins anti-basculement	Oui
Grilles	2
Sonde à Viande	Non
Lèche-frite	1
Tournebroche	Non
Plaque à pâtisserie en teflon	Non
Séparateur	1

CARACTERISTIQUES : CAVITE DU HAUT

Chaleur pulsée	Oui
Grill	Oui
Turbo Grill	Oui

CARACTERISTIQUES : CAVITE DU BAS

Chaleur pulsée	Oui
Sole Seule	Oui
Sole Brassé	Oui

CONSOMMATION

Classe énergétique (à partir du 01/01/2015)	A
Consommation en convection naturelle (kWh)	0,91
Consommation en convection forcée (kWh)	0,95

PUISSANCE

Température maxi	280°C
------------------	-------

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Emballées (HxLxP) cm	69,5 x 66 x 70
Hors tout (HxLxP) cm	595 x 595 x 568
Encastrement (HxLxP) cm	590 x 560 x 560
Branchement	230V + T-16A
Poids net/brut (kg)	37 / 40

