



Définition du produit

Capacité variable automatique: Oui

Capacité en kg (Catalogue): 6

Classe énergétique: A++

Ean code: 6133826008937

Vitesse d'essorage réglable: Réglable

Mode d'installation: Pose libre

Nombre de programmes: 17

Efficacité de lavage: A

Efficacité de l'essorage: B

Reconnaissance de la charge: Oui

Thermostat réglable: Par étapes

Type de chargement: Top

Vitesse maximum d'essorage: 1200

Les Plus produits

Express 39': Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

Départ différé: Cette option permet de différer le cycle de lavage (de 1 à 19 heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rinçage Plus: Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles !

Structure

Alimentation eau chaude et froide: Non

Montage de la porte: Arrière

Double porte: Couvercle

Matériau de la cuve: Polytenax + acier

Matériau du tambour: Inox

Ouverture de la porte: Poignée

Recirculation ACS: non

Type de portillon: Standard

Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau froide

Volume du tambour (l): 42



Esthétique & Programmes

Esthétique

Autres couleurs disponibles: 00
Couleur de la carrosserie: Blanc
Couleur du bandeau: Blanc

Programmes

Arrêt cuve pleine: Oui
Autres touches en option: Repassage facile;Rinçage Net
Lavage à froid: Oui
Lavage rapide: 25min
Linge délicat soie: Oui
Optimisation du lavage: Soins
Prélavage: Non
Programme laine: Oui

Confort d'utilisation

Afficheur du déroulement du programme: Leds
Arrêt positionné: Non
Options de départ différé: 19
Détection de mousse: Oui
Délai maximum de départ retardé (h): 19
Egouttage: Oui
Indicateur de fin de cycle: Leds
Niveau sonore à l'essorage dB(A): 79
Niveau sonore au lavage (dB(A)): 58
Rinçage +: Oui
Roulettes: Non

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions avec emballage en mm: 970X480X700
Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 850X400X600
Type d'emballage: Film + PS standard
Hauteur avec top: 850
Hauteur sans top en mm: 850
Poids brut en (kg): 54.36
Poids net en kg: 53
Porte habillable: Non
Top amovible: 00

Installation

Fréquence Hz: 50
Fusible A: 10
Longueur du cordon électrique (cm): 145
Longueur tuyau alimentation eau en cm: 130
Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135

Puissance totale W: 2250
Tension V: 220-240
Type de prise électrique: europa

Sécurités & Consommations

Sécurités

Anti pertes lessivielles: Oui
Certificats de conformité: CE
Détection anti-balourd: Oui
Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

Consommations

Consommation d'eau annuelle en l: 9240
Consommation d'énergie annuelle en kWh: 173
Consommation eau (l): 50
Consommation d'énergie en kWh: 0.91
Durée du cycle Coton 60°C: 198



VEDETTE VLT6112AT -01



65 kWh / 100

6,0 kg 3:18 42 L

ABCDEF G 79 dB ABCD